Связь с продавцом

Ozon

В заказах откройте покупку и карточку дисплея. Под фото выберите «Спросить продавца о товаре».

Wildberries

В профиле откройте «Покупки». В меню полученного товара (три точки) выберите «Написать продавцу».

Укажите модель и артикул, опишите, что произошло. Возврат оформляется только заявкой на маркетплейсе.

Гид по вашей модели

Откройте инструкцию и видео по установке.

mobdip.ru/guide

Mob Dip

Запчасти для смартфонов

Установка дисплея



Сначала проверьте дисплей без клея.

Видео по вашей модели — на обороте.

До вскрытия

1 **Сверьте версию телефона**

Проверьте код модели в настройках или на коробке. Сверьте его с заказом, включая 4G/5G и вариант с рамкой или без неё.

2 **Подготовьте рабочее место**

Сохраните резервную копию. Приготовьте инструмент по руководству модели, чистую подложку и лоток для винтов.

3 **Отключите питание**

Отсоедините зарядку и выключите телефон. Снимайте этапы на фото или видео. Порядок вскрытия смотрите в гиде на обороте.

Когда остановиться

При вздутой, проколотой или горячей батарее прекратите работу. Обратитесь в сервис.

Гарантия

6 месяцев

С момента покупки, в том числе после установки, при выполнении условий продавца из карточки товара.

Без выполнения этих условий — 2 недели на проверку до вклейки.

Исключения из гарантии продавца

Механические повреждения при установке и эксплуатации, следы пайки и отсутствие гарантийных печатей.

При неисправности остановите монтаж. Снимите дефект, шлейф и печать крупно. Напишите продавцу по шагам на обороте.

Права покупателя по закону сохраняются.

Типы матриц

IPS / LCD

Жидкокристаллическая матрица. Изображение освещает отдельный слой подсветки.

OLED / AMOLED

Пиксели светятся сами. На чёрных участках они выключаются, отдельной подсветки нет.

In-Cell вместо OLED

Сенсор встроен в LCD-матрицу. Из-за подсветки модуль толще штатного OLED. Оптический сканер отпечатка под экраном с такой заменой не работает.

Это не относится к сканеру в кнопке и Touch ID.

Подключение

Откройте корпус по схеме модели. Поддерживайте снятую панель. Сверьте маркировку и разъёмы. Сохраните лицевую плёнку до конца тестов.

1. **Отсоедините батарею**

   Как только доступен её разъём, отключите его пластиковым инструментом.

2. **Подключите дисплей**

   Смените шлейфы. Совместите разъёмы без усилия. Положите модуль рядом с корпусом.

3. **Подключите батарею**

   Включите телефон. Проведите тесты без клея по списку на стр. 4.

4. **Выключите телефон**

   Снова отсоедините батарею перед любыми действиями со шлейфами.

До вклейки



Изображение и яркость

Откройте однотонные заливки. На светлом и тёмном фоне ищите пятна и полосы. Измените яркость от минимума до максимума.

Касания по всему экрану

В приложении для рисования проведите непрерывные линии вдоль краёв и по диагонали. Наберите текст на клавиатуре.

Камера, датчики и звук

Проверьте разговорный динамик и датчик приближения. Если модули уже подключены, проверьте камеру и поддерживаемую биометрию.

Есть дефект? Остановитесь и откройте стр. 7.

Сборка

1 Снова обесточьте телефон

После проверки выключите телефон. Перед работой со шлейфами снова отключите батарею.

2 Установите модуль

Без рамки — очистите ровную рамку от клея и стекла. Используйте проклейку для модели. С рамкой — перенесите компоненты по схеме модели.

3 Проверьте посадку

Уложите шлейфы без заломов. Подключите батарею последней. Ровно посадите модуль, верните крепёж и повторите тесты со стр. 4.

После вскрытия исходная влагозащита телефона не гарантируется.